

LINEA AIR

Zincato

Tubi e gomiti zincati

Galvanised sheet iron pipes and elbows

Tuyaux et coudes en tôle galvanisée

Rohre und Knie aus verzinktem Blech

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it

Gamma colori | Color range



Zincato
Galvanised
Galvanisé
Verzinkt



Tubi L 1000mm zincati

Galvanised sheet iron L 1000mm pipes

Tuyaux L 1000mm en tôle galvanisée

L 1000mm-Rohre aus verzinktem Blech



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1000	12
Ø 120mm	Z	Z1200	12
Ø 130mm	Z	Z1300	12
Ø 140mm	Z	Z1400 *	6
Ø 150mm	Z	Z1500	6
Ø 180mm	Z	Z1800 *	4
Ø 200mm	Z	Z2000	4

Gomiti 90°

zincati

Galvanised sheet iron 90° elbows
Coudes 90° en tôle galvanisée
90°-Knie aus verzinktem Blech



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1003	12
Ø 120mm	Z	Z1203	12
Ø 130mm	Z	Z1303	12
Ø 150mm	Z	Z1503	6
Ø 200mm	Z	Z2003	8

Fumaioli

zincati

Galvanised smoke stacks
Cheminées galvanisées
Verzinkte Schornsteine



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 80mm	Z	Z812	4
Ø 100mm	Z	Z1012	4
Ø 120mm	Z	Z1212	4
Ø 130mm	Z	Z1312	4
Ø 140mm	Z	Z1412 *	4
Ø 150mm	Z	Z1512	4
Ø 160mm	Z	Z1612 *	4
Ø 200mm	Z	Z2012	4

Flessibili alluminio

Tubi flessibili in alluminio
Aluminium flexible pipes
Tuyaux flexibles en aluminium
Classic Aluminium-Flexrohre



CERTIFICATI A TENUTA
WITH CERTIFICATE OF TIGHTNESS
CERTIFICATS D'ÉTANCHÉITÉ
DICHTBESCHEINIGUNGEN

E' un tubo di grande praticità e facilità d'installazione, elimina i gomiti e si adatta alle varie lunghezze che l'installazione richiede: un pezzo di 850 mm si può allungare fino a 3000 mm!

TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO:

- 300°C per il tubo in alluminio naturale
- 200°C per il tubo in alluminio colorato
(in questo caso è la vernice che si deteriora).

Il tubo flessibile in alluminio non si può usare su stufe a legna e carbone perchè i loro fumi normalmente raggiungono temperature superiori ai 300°C.

Sul nostro sito www.savefumisteria.it sono disponibili informazioni più dettagliate su ogni singolo prodotto.

This pipe is extremely practical to use and easy to install. It eliminates the need for elbows and adapts to a variety of lengths to suit specific installation requirements: an 850 mm piece can extend up to 3000 mm!

MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE:

- 300°C for the natural aluminium pipe
- 200°C for the painted aluminium pipe
(in this case it is the paint that deteriorates).

The flexible aluminium pipe cannot be used on wood-burning and coal stoves as the temperature of the smoke produced normally exceeds 300°C.

More detailed information about each products are available on our website www.savefumisteria.it



Gamma colori | Color range



Alluminio naturale
Natural aluminium
Aluminium naturel
Aluminium natur



Alluminio verniciato bianco
White painted aluminium
Aluminium laqué blanc
Weiß gefärbtem Aluminium

Campo di applicazione | Field of application

- Condotte d'aria
- Aspirazioni
- Cappe

- Air ducts
- Suction systems
- Hoods

Temperatura massima di esercizio | Maximum operating temperature

- Alluminio naturale = 300°C
- Alluminio colorato = 200°C

- Natural aluminium pipe = 300°C
- Painted aluminium pipe = 200°C



LINEA AIR

Flessibile alluminio

ALL-FLEX

Tubi flessibili con invito

spessore 0.12mm

in alluminio naturale o verniciato

Flexible aluminium pipes with inlet in natural aluminium and painted aluminium (total thickness= 0.12mm)

Tuyaux flexibles en aluminium avec bouche, en aluminium naturel et aluminium laqué (Épaisseur totale= 0.12mm)

Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung in Aluminium natur und gefärbtem Aluminium (Gesamtdicke= 0.12mm)

Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur

Bianco | White | Blanc | Weiss



0.12mm Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke

Certificati a tenuta | With certificate of tightness
Certificats d'étanchéité | DichtbescheinigungenI prezzi si intendono al pezzo di 850 mm allungabile fino a 3000 mm.
Prices are per 850 mm piece extendable to 3000 mm.
Les prix s'entendent par pièce de 850 mm extensible jusqu'à 3000 mm.
Die Preise verstehen sich je Stück von 850 mm, verlängerbar bis 3000 mm.Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur**max. 300°C**Alluminio verniciato | Painted aluminium
Aluminium laqué | Lackiertes aluminium**max. 200°C***Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht

		cod	pack
Ø 80mm	A	FN824	6
	B	FB824	6
Ø 90mm	A	FN924	6
	B	FB924 *	6
Ø 100mm	A	FN1024	6
	B	FB1024	6
Ø 110mm	A	FN1124	6
	A	FN1224	6
Ø 120mm	B	FB1224	6
	A	FN1324	6
Ø 130mm	B	FB1324 *	6
	A	FN1424	6
Ø 140mm	A	FN1524	6
Ø 150mm	A	FN1624	6
Ø 160mm	A	FN1824	4
Ø 180mm	A	FN2024	4
Ø 200mm	A	FN2224 *	1
Ø 220mm	A	FN2524	1
Ø 250mm	A	FN3024	1
Ø 300mm	A		

ALL-FLEX LIGHT

Tubi flessibili con invito

spessore 0.08mm
in alluminio naturale

Flexible aluminium pipes with inlet
in natural aluminium (total thickness= 0.08mm)

Tubes flexibles en aluminium avec bouche,
en aluminium naturel (Épaisseur totale= 0.08mm)

Aluminium-Flexrohre mit Abschrägung
in Aluminium natur (Gesamtdicke= 0.08mm)



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur



0.08mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Certificati a tenuta | With certificate of tightness
Certificats d'étanchéité | Dichtbescheinigungen



I prezzi si intendono al pezzo di 850 mm allungabile fino a 3000 mm.
Prices are per 850 mm piece extendable to 3000 mm.
Les prix s'entendent par pièce de 850 mm extensible jusqu'à 3000 mm.
Die Preise verstehen sich je Stück von 850 mm, verlängerbar bis 3000 mm.



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur

max. 300°C

		cod	pack
Ø 80mm	A	FN823	6
Ø 100mm	A	FN1023	6
Ø 110mm	A	FN1123	6
Ø 120mm	A	FN1223	6
Ø 130mm	A	FN1323	6
Ø 140mm	A	FN1423	6
Ø 150mm	A	FN1523	6



LINEA AIR

Flessibile alluminio

Tubi flessibili in rotoli in alluminio naturale

Aluminium flexible pipes in rolls
Tuyaux flexibles en aluminium en rouleau
Aluminium-Flexrohre



Alluminio naturale | Natural aluminium
Aluminium naturel | Aluminium natur



0.12mm

Spessore totale | Total thickness | Épaisseur totale | Gesamtdicke



Prezzi al rotolo di 10 metri | Prices per 10 metre-roll
Prix au rouleau de 10 mètres | Preise pro 10-m-Rolle



Lunghezza | Length | Longueur | Länge

10 metri | meters
mètres | Meter

		cod	pack
Ø 50mm	A	FN524	1
Ø 60mm	A	FN624	1

Raccordi M/M per tubi flessibili zincati

Galvanised M/M fittings for aluminium flexible pipes

Raccords mâle-mâle galvanisés pour
Tuyaux flexibles en aluminium

Verzinkte Anschlussstücke
Außengewinde/Außengewinde



Zincato | Galvanised | Galvanisé | Verzinkt



*Disponibile fino ad esaurimento scorte | *Available while stocks long last
*Disponibile jusqu'à épuisement du stock | *Solange vorrat reicht



		cod	pack
Ø 100mm	Z	Z1017M *	6
Ø 120mm	Z	Z1217M *	6
Ø 130mm	Z	Z1317M	6