

Prohlášení o vlastnostech

DoP č. 1 - Classic

1. Specifický identifikační kód typového výrobku

Keramický kouřový kanál nazvaný „Classic”

2. Určené použití

Kouřový kanál pro odvádění kouře z hoření ze zařízení do komína

3. Výrobce

SAVE S.r.l. Unipersonale - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

4. Zmocněnec

Neaplikovatelné

5. Systém vyhodnocení a ověření výkonnostní stálosti výrobku

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma

EN 1856-2:2009
Oznamující orgán: **KIWA CERMET Italia Spa**, s identifikačním číslem 0476,
vydala certifikát č. **0476-CPR-7509** o shodě kontroly výroby ve výrobním závodě.

6b. Dokument pro evropské vyhodnocení

Neaplikovatelný

7. Prohlášená výkonnost

Průměry - mm	Referenční norma	Označení	Těsnící elastomery
80-90-100-120	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G375NM	Nejsou přítomné
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G450NM	Nejsou přítomné

Průměry - mm	Výkonnost	Harmonizovaná technická norma
Celková tloušťka po smaltování	0,55 mm	EN 1856-2:2009
Odolnost vůči stlačení	NPD	
Požární odolnost	Prům. 80-90-100-120 G375NM Prům. 130-140-150 G450NM	
Plynotěsnost	N1 ($\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ při 40 Pa)	
Koeficient drsnosti	0.1 mm (prohlášený)	
Odolnost vůči proudění Ø 120 x 1000 Ø 120, koleno 90° Ø 120, koleno 45°	2,4 dp (Pa) při 6 m/s 11,1 dp (Pa) při 6 m/s 7,7 dp (Pa) při 6 m/s	
Tepelná odolnost	NPD	
Odolnost vůči tepelnému šoku Požární odolnost vůči požáru ze spalín Třída teploty	G - Zkouška dopadla úspěšně T600	
Odolnost vůči ohybu	NPD	
Odolnost vůči páře a/nebo kondenzátu	D	
Odolnost vůči korozi	Třída V2	
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	NPD	

8. Vhodná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Viz návod "Classic" na následující straně.

Výkonnost výše uvedeného výrobku je ve shodě se souhrnem prohlášených výkonností. Toto prohlášení o odpovědnosti je přípustné v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše identifikovaného výrobce.

Chiuppano, 5. prosince 2024

Vedoucí
Vittorio Dalle Carbonare

Pokyny

Classic

Výrobce

SAVE S.r.l. Unipersonale

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy

Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359

save@savefumisteria.it

Určení výrobku podle normy EN 1856-2:2009

Průměry - mm	Referenční norma	Označení	Těsnící elastomery
80-90-100-120	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G375NM	Nejsou přítomné
130-140-150	EN 1856-2	T600-N1-D-V2-L80035-G450NM	Nejsou přítomné

Vlastnosti

- Jednotěnný kouřový kanál, vyrobený z ocelového plechu pokrytého na vnitřní i na vnější straně keramickým smaltem. Celková tloušťka 0.55 mm
- Maximální provozní teplota: 600°C
- Vhodné pro zařízení s přirozeným tahem, s činností v suchém prostředí (bez přítomnosti kondenzátu)

Pokyny pro montáž

- Kouřové kanály SAVE „CLASSIC“ mají jeden konec typu samec (identifikovatelný díky otvorům) a druhý konec typu samice, kvůli umožnění jejich vzájemného připojení.
- Před instalací je třeba zkontrolovat, zda je povrchová vrstva z keramického smaltu neporušená, včetně vnitřní stěny,
- Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů: viz DoP č. 1.
- Instalace v jiné než svislé poloze: každý díl připevňte prostřednictvím trubkové objímky.
- Před uvedením do činnosti se doporučuje ověřit vhodný odtah celého systému odvádění spalin (kouřový kanál + komín).
- V každém případě musí být instalace provedena ve shodě s technickými normami země instalace.
- Zabraňte neoprávněným zásahům, řezům nebo jiným úkonům, které by mohly ohrozit platnost vlastností, uvedených v prohlášení o výkonnosti (DoP), a tudíž i označení shody CE.

Vyplnění štítku krbu



SAVE S.r.l.
Leader italiano per lo scarico dei fumi

Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

10 0476

CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509

☐ CLASSIC
 ☐ PLUS 1,2mm
 ☐ 2mm
 ☐ PELLET

☐ PELLET LIGHT
 ☐ PLUS LIGHT
 ☐ PLUS 1,4mm
 ☐ PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION: EN 1443 _____

2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) _____

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) _____

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) _____

5. DATA / DATE _____

6. _____

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Vyznačte nainstalovanou řadu výrobku
- 2 Uved'te označení řady výrobku podle údajů z příslušného Prohlášení o výkonnosti (DoP)
- 3 Uved'te průměr v mm
- 4 Uved'te vzdálenost od hořlavých materiálů, vyjádřenou jako označení
- 5 Uved'te jméno pracovníka, který provedl instalaci
- 6 Uved'te datum instalace

Čištění

Kouřové kanály je třeba v pravidelných intervalech čistit, aby zaručovaly vhodný odtah pro kamna a tím i jejich správnou činnost. Pravidelné čištění dále umožňuje zabránit požáru způsobenému spalinami: tj. zapálení nespálených částí, které se zachytily uvnitř. Hořící spaliny způsobují velmi vysoké teploty, které mohou poškodit kanály.

INTERVAL ČIŠTĚNÍ: každé 3 měsíce provozu. V případě instalací s vodorovnými úseky je vhodné provádět čištění častěji.

Kontrola

Kontrola dobrého stavu kouřových kanálů musí být provedena spolu s čištěním. V případě požáru způsobeného spalinami je třeba, aby specializovaný technik provedl kontrolu systému odvádění spalin.

Způsob skladování

Zabraňte nárazům.