

# Dichiarazione di Prestazione

## DoP n°1 - Classic

### 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

Canale da fumo porcellanato denominato "Classic"

### 2. Usi previsti

Canale da fumo per convogliare i fumi di combustione dall'apparecchio al camino.

### 3. Fabbricante

**SAVE S.r.l. Unipersonale** - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

### 4. Mandatario

Non applicabile

### 5. Sistemi di VVCP

Sistema 2+

### 6a. Norma armonizzata

EN 1856-2:2009

Organismi notificati: **KIWA CERMET Italia Spa**, con numero di identificazione 0476, ha emesso certificato N. **0476-CPR-7509** di conformità del controllo della produzione in fabbrica.

### 6b. Documento per la valutazione europea

Non applicabile

### 7. Prestazioni dichiarate

| Diametri - mm | Norma di riferimento | Designazione               | Elastomeri di tenuta |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 80-90-100-120 | EN 1856-2            | T600-N1-D-V2-L80035-G375NM | Non presente         |
| 130-140-150   | EN 1856-2            | T600-N1-D-V2-L80035-G450NM | Non presente         |

| Caratteristiche essenziali             | Prestazioni                                                  | Norma tecnica armonizzata |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Spessore totale dopo smaltatura        | 0,55mm                                                       | EN 1856-2:2009            |
| Resistenza a compressione              | NPD                                                          |                           |
| Resistenza al fuoco                    | <b>Ø 80-90-100-120 G375NM</b><br><b>Ø 130-140-150 G450NM</b> |                           |
| Tenuta ai fumi                         | <b>N1</b> ( $\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$ con 40 Pa) |                           |
| Coefficiente di rugosità               | 0.1 mm (dichiarato)                                          |                           |
| Resistenza al flusso                   |                                                              |                           |
| D. 120 x 1000                          | 2,4 dp (Pa) a 6 m/s                                          |                           |
| D. 120 gomito 90°                      | 11,1 dp (Pa) a 6 m/s                                         |                           |
| D. 120 gomito 45°                      | 7,7 dp (Pa) a 6 m/s                                          |                           |
| Resistenza termica                     | NPD                                                          |                           |
| Shock termico                          |                                                              |                           |
| Resistenza fuoco da fuliggine          | G - Test superato                                            |                           |
| Classe di temperatura                  | T600                                                         |                           |
| Resistenza alla flessione              | NPD                                                          |                           |
| Resistenza al vapore e/o ai condensati | D                                                            |                           |
| Resistenza alla corrosione             | Classe V2                                                    |                           |
| Resistenza al gelo/disgelo             | NPD                                                          |                           |

#### 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica

Vedere "Istruzioni Classic" alla pagina seguente

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Chiuppano, 05 Dicembre 2024

**Responsabile**

Vittorio Dalle Carbonare

# Istruzioni

## Classic

### Produttore

#### SAVE S.r.l. Unipersonale

Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italia  
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359  
save@savefumisteria.it

### Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2:2009

| Diametri - mm | Norma di riferimento | Designazione               | Elastomeri di tenuta |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| 80-90-100-120 | EN 1856-2            | T600-N1-D-V2-L80035-G375NM | Non presente         |
| 130-140-150   | EN 1856-2            | T600-N1-D-V2-L80035-G450NM | Non presente         |

### Caratteristiche

- Materiali: canale da fumo monoparete prodotto con lamiera di acciaio rivestita internamente ed esternamente con smalto porcellanato. Spessore totale 0.55 mm
- Temperatura massima di utilizzo: 600°C
- Adatto per apparecchi a tiraggio naturale e funzionanti a secco (non in presenza di condensa)

### Istruzioni di montaggio

- I canali SAVE “CLASSIC” hanno una estremità maschio (identificabile grazie ai fori) e l'altra femmina per permettere il collegamento tra di loro.
- Prima dell'installazione è necessario controllare che il rivestimento di smalto porcellanato sia integro e non danneggiato anche nella parete interna.
- Distanza minima da materiali combustibili: vedere DoP n° 1.
- Installazione non verticale: fissare ogni pezzo con il relativo collare a muro.
- Prima della messa in funzione si raccomanda di verificare l'idoneo tiraggio dell'intero sistema di evacuazione dei fumi (canale da fumo + camino).
- In ogni caso l'installazione dev'essere eseguita secondo le norme tecniche del Paese.
- Evitare manomissioni, tagli o altre operazioni che possano compromettere la validità delle proprietà dichiarate nella DoP e quindi della marcatura CE.

### Compilazione della placca camino



SAVE S.r.l.  
Leader italiano per lo scarico dei fumi  
Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY



10 0476

**CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509**

|                                       |                                     |                                     |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CLASSIC      | <input type="checkbox"/> PLUS 1,2mm | <input type="checkbox"/> 2mm        | <input type="checkbox"/> PELLET     |
| <input type="checkbox"/> PELLET LIGHT | <input type="checkbox"/> PLUS LIGHT | <input type="checkbox"/> PLUS 1,4mm | <input type="checkbox"/> PELLET FIT |

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION EN 1443 \_\_\_\_\_

2. DIAMETRO (DIAMETER) (mm) \_\_\_\_\_

3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) \_\_\_\_\_

4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) \_\_\_\_\_

5. DATA / DATE \_\_\_\_\_

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.  
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

- 1 Contrassegnare la linea di prodotto installata
- 2 Inserire la designazione della linea di prodotto come da relativa DoP
- 3 Inserire il diametro in mm
- 4 Inserire la distanza da materiali combustibile espressa come da designazione
- 5 Inserire il nome dell'installatore
- 6 Inserire la data dell'installazione

## **Pulizia**

I canali da fumo vanno periodicamente puliti per poter garantire alla stufa un adeguato tiraggio e di conseguenza un buon funzionamento e per evitare il cosiddetto fuoco di fuliggine: vale a dire l'accensione delle parti incombuste che si sono depositate all'interno. Il fuoco di fuliggine provoca temperature molto alte che possono danneggiare i canali.

PERIODICITÀ DELLA PULIZIA: 3 mesi di funzionamento. Nel caso di installazioni con tratti orizzontali è opportuno effettuare pulizie più frequenti.

## **Controllo**

Il controllo del buono stato dei canali va fatto periodicamente assieme alle pulizie. In caso di fuoco di fuliggine è opportuno un intervento di controllo del sistema di evacuazione dei fumi da parte di un tecnico specializzato.

## **Modalità di stoccaggio**

Evitare gli urti.